



VIACOLOR EPOXI- ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA é uma tinta com tecnologia de ponta desenvolvida para maior desempenho na demarcação viária.

Produto Bi- componente que devido a sua combinação de resinas (epoxi e acrílica) o produto proporcionará maior resistência e ancoragem das microesferas de vidro, mantendo sua resistência as interpéries.

Não agredem nem causam prejuízos ao meio ambiente.

- Tinta a base de resinas epoxi e acrílica emulsionada em água
- Elevada retenção de microesferas de vidro
- Alta durabilidade
- Elevada resistência à abrasão
- Excelente aderência
- Elevada resistência ao intemperismo;
- Pot life 24 horas
- Baixo VOC
- Atende a norma ABNT/ NBR 16.800 – Aeroportos – Tinta acrílica à base de epoxi emulsionada em água – Demarcação horizontal



INSTRUÇÃO DE USO				
Homogeneização	Preparo do produto	Refletorização	Aplicação	Rendimento Teórico / Observações
Para garantir a perfeita Homogeneidade do produto, utilize um agitador mecânico.	A catálise ocorrerá após a mistura do componente A (balde de tinta) com o componente B (catalisador) Quando necessário, diluir em água até 3%	Retrorefletância Inicial: Aspergir, logo após a aplicação da tinta, microesferas de vidro do tipo IICe/ou IIA ("drop on") com tratamento específico para base água. 350 a 450g/m ²	Após a catalise (A+B) abastecer o tanque de pintura, podendo ser utilizadas as mesmas regulagens.	Balde plástico de 18l. Para espessuras úmidas: 0,3mm – 60m ² 0,4mm – 50m ² 0,5mm – 40m ² Após a aplicação, recomendável aguardar 30 minutos para liberação ao tráfego.



COMERCIAL@VIACOLOR.IND.BR • TEL • 11 4496.8900 •
• RUA ANTONIO MIORI, 110 • JARDIM STA BARBARA •
• ITUPEVA/SP • CEP 13295-000 •

